



Grupo Feital - Aço Inoxidável

Divisão FEITAL (Bobinas, chapas, barras)

Av. Moinho Fabrini, 1296

Jd. Brasília - S. Bernardo do Campo - SP - Brasil

Cep: 09862-000

Fone: (11) 4343-1800

E-mail: feital@feital.com.br

Website: www.feital.com.br

Cruzeta - 6000 LBS




Tabela de adequação de normas de flanges em função da bitola

TIPO DE FLANGE	Especificações				
	ANSI B16.5 150-2500	ANSI B16.5 150-2500	ANSI B16.5 150-2500	ANSI B16.5 150-2500	ANSI B16.5 150-2500
	<2NPS 26	2NPS 26	2NPS 26	2NPS 26	2NPS 26
Flange	Class 150	Class 150	Class 150	Class 150	Class 150
Substituto	150-2500	150-900	150-900	150-400	150-400
Diap	150-2500	150-900	150-900	150-400	150-400
Stela	150-2500	150-900	150-900	150-400	150-400
Escudo	150-2500	150-900	150-900	150-400	150-400
Reserva	150-2500	150-900	150-900	150-400	150-400
Linha Llave Para sem resaca	150-2500	150-900	150-900	150-400	150-400
Face Llave Avd	150-2500	150-900	150-900	150-400	150-400
Outros Norm	150-2500	150-900	150-900	150-400	150-400

NOTAS:
1. Os flanges que foram especificados pela MSS SP44, foram substituídos pela ASME B16.5 150-2500 que são equivalentes a ASME B16.5 no momento de 10 a 24 polegadas exceto Aberração de 22 que não é dimensionado na ASME B16.5. Os diâmetros acima de 24 polegadas deverão ser dimensionados pela ASME B16.5.
2. Equivalente a MSS SP44, a norma API 605 foram substituídos pela ASME B16.5 150-2500.
3. Os diâmetros são dados exceto nos casos.

Resultados 1 - 12 de 12

Item #	NOM BORE	PIPE O.D.	A	B	C	L	G	H	J	K
1/8"	1/8	10,29	25	25	19	6,7	32	22	16	-
1/4"	1/4	13,72	29	33	22	10,2	35	25	17,5	27
3/8"	3/8	17,15	33	38	25	10,4	38	32	19	27
1/2"	1/2	21,34	38	46	28	13,6	48	38	24	33
3/4"	3/4	26,67	44	56	33	13,9	51	44	25,5	38
1"	1	33,40	51	62	35	17,3	60	57	30	43
1.1/4"	1.1/4	42,16	60	75	43	18,0	67	64	33,5	46
1.1/2"	1.1/2	48,26	64	84	44	18,4	19	76	39,5	48
2"	2	60,32	83	102	52	19,2	86	92	43	51
2.1/2"	2.1/2	73,02	95	121	64	28,9	92	108	46	64
3"	3	88,90	106	146	79	30,5	108	127	54	68
4"	4	140,30	114	152	79	33,0	121	159	60,5	75

Resultados 1 - 12 de 12